

# GUTEX Thermowall® Durio



Panneau spécial pour le système d'isolation de façades GUTEX Durio®

70 Epaisseur en mm 1800x600 mm Format ?D (W/mK) 0,040 Conductivité thermique

## DOMAINES d'application

- Panneau porteur d'enduit pour le système d'isolation thermique extérieure GUTEX pour structures en bois et constructions massives sans ventilation
- selon la norme DIN 4108-10 : DI-zg, DEO-ds, WAP-zh, WAB-ds

## Caractéristiques techniques

- Epaisseur: 70 mm .
- Format: 1800x600 mm
- Profilage du chant: Rainure & Languette
- Mètres carrés par panneau (m2) : 1,08
- Poids par m2 (kg) : 11,2
- Poids par panneau (kg) : 12,1
- Panneaux par palette (Stk.) : 32
- Mètres carrés par palette (m2) : 34,56
- Poids par palette (kg) : 410
- Densité brute (kg/m3) : 160

## Avantages

- Élément du système d'isolation thermique extérieure GUTEX qui possède l'agrément technique en matière de construction
- Résiste aux chocs
- Améliore l'isolation phonique
- Pose plus rapide et aisée grâce à une précision dimensionnelle élevée
- Profil de la densité brute monocouche et homogène
- Isolation thermique optimale